

TOUCH-ON APPLIKATOR

Touch-on Applikator LA-TO mit fest einstellbarem Hub




LA-TO IM ÜBERBLICK

- ✓ Oberseite
- ✓ Seitenfläche
- ✓ Unterseite

- ✓ Stillstehende Produkte
- ✓ Produkte in Bewegung
- ✓ Produkte mit gleichbleibender Höhe

- Optimal geeignet für Etiketten, die einen höheren Spende- druck benötigen
- Einfacher Austausch von Etikettenpads für unterschiedliche Etikettenformate
- Hublänge bis zu 380 mm
- Robustes Industriedesign



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Etikettenbreite	30–160 mm
Etikettenlänge	30–210 mm
Kapazität*	Bis zu 100 Etiketten/min
Appliziergenauigkeit*	max. +/- 1 mm
Kompatibilität	ALX 92x, ALX 73x ALS 20x, ALS 256, ALS 272, ALS 306

TOUCH-ON APPLIKATOR

Touch-on Applikator mit Aufblasfunktion LA-TO Blow (LA-TO BO)




LA-TO BO IM ÜBERBLICK

- ✓ Oberseite
- ✓ Seitenfläche
- ✓ Unterseite

- ✓ Stillstehende Produkte
- ✓ Produkte in Bewegung
- ✓ Produkte mit gleicher oder variabler Höhe

- Geeignet für die Etikettierung von empfindlichen Produkten mit unebener Oberfläche und/oder variabler Höhe
- Kontaktlose Applikation: Hubarm nähert sich dem Produkt und das Etikett wird im letzten Schritt auf das Produkt aufgeblasen
- Hublänge bis zu 380 mm



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Etikettenbreite	50–110 mm
Etikettenlänge	50–160 mm
Kapazität*	Bis zu 100 Etiketten/min
Appliziergenauigkeit*	+/- 5 mm
Kompatibilität	ALX 92x, ALX 73x ALS 20x, ALS 256, ALS 272, ALS 306

TOUCH-ON APPLIKATOR

Touch-on Applikator mit Drucksensor LA-TO Flex (LA-TO TD)




LA-TO TD IM ÜBERBLICK

- ✓ Oberseite
- ✓ Seitenfläche
- ✓ Unterseite

- ✓ Stillstehende Produkte
- ✓ Produkte mit variabler Höhe

- Optimal geeignet für das Etikettieren von Produkten mit variabler Höhe
- Applikator zieht sich zurück, sobald die Applikatorplatte auf Widerstand stößt
- Einfacher Austausch von Etikettenpads für unterschiedliche Etikettenformate
- Hublänge bis zu 380 mm



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Etikettenbreite	30–160 mm
Etikettenlänge	30–210 mm
Kapazität*	Bis zu 100 Etiketten/min
Appliziergenauigkeit*	max. +/- 1 mm
Kompatibilität	ALX 92x, ALX 73x ALS 20x, ALS 256, ALS 272, ALS 306

BLOW-ON APPLIKATOR

Kontaktloser Blow-on Applikator LA-BO für empfindliche Produkte




LA-BO IM ÜBERBLICK

- ✓ Oberseite
- ✓ Seitenfläche
- ✓ Unterseite

- ✓ Stillstehende Produkte
- ✓ Produkte in Bewegung
- ✓ Kontaktlos

- Kontaktloses Etikettieren von empfindlichen Produkten
- Geeignet für ebene und unebene Oberflächen
- Ermöglicht eine Aufblasentfernung von bis zu 10 cm vom Applikator
- Hohe Genauigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Einfache Anpassung an die Etikettengröße
- Komfortabler Materialwechsel durch Schwenkfunktion



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Etikettenbreite	30–100 mm
Etikettenlänge	30–100 mm
Kapazität*	Bis zu 160 Etiketten/min
Appliziergenauigkeit*	+/- 1 mm
Kompatibilität	ALX 92x, ALX 73x ALS 20x, ALS 256, ALS 272, ALS 306



APPLIKATOREN

Unser Portfolio für unterschiedlichste Anforderungen

NOVEXX
SOLUTIONS

Novexx Solutions GmbH
Ohmstraße 3
85386 Eching
Germany

E-Mail: solutions@novexx.com
Phone: +49 (0)8165 925-299
www.novexx.com

NOVEXX
SOLUTIONS

7c.DE.DIR.0418.V01

SWING-ON APPLIKATOR

Schwenkappikator LA-SO für Stirnseitenetikettierung



LA-SO IM ÜBERBLICK

- ✓ Stirnseite
- ✓ Oberseite
- ✓ Seitenfläche

- ✓ Produkte in Bewegung

- Optimale Lösung für das Applizieren von Etiketten auf die Stirnseite von sich bewegenden Produkten
- Geeignet für einzelne Gegenstände oder Kartons
- Robustes Industriedesign



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Etikettenbreite	80–150 mm
Etikettenlänge	80–210 mm
Kapazität*	Bis zu 18 Etiketten/min
Appliziergenauigkeit*	Max. +/- 2 mm
Kompatibilität	ALX 92x, ALS 20x, ALS 256, ALS 30x

CORNER-EDGE APPLIKATOR

O-Ring Applikator LA-CE für Übereck-Applikationen




LA-CE IM ÜBERBLICK

- ✓ Vordere Seitenkante

- ✓ Produkte in Bewegung

- Ideale Lösung für Übereck-Applikationen
- Geeignet zur Integration in ein Kartonverschlussystem
- Produkt läuft auf den Applikator zu, welcher das Etikett auf der Ecke anbringt



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Etikettenbreite	80–130 mm
Etikettenlänge	160–400 mm
Kapazität*	Bis zu 18 Etiketten/min
Kompatibilität	ALX 92x

CORNER-EDGE APPLIKATOR

Hardware-unabhängiger Corner-Edge Applikator LA-CE Wipe




LA-CE WIPE IM ÜBERBLICK

- ✓ Hintere Seitenkante
- ✓ Am Transportband montiert

- ✓ Produkte in Bewegung


- Pneumatischer Applikator faltet das Etikett um die hintere Ecke von rechteckigen Produkten
- Der LA-CE Wipe ist direkt am Transportband montiert
- Federgeführter Applikatorarm



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Etikettenbreite	Bis zu 150 mm
Etikettenlänge	110–200 mm
Kapazität*	Bis zu 18 Etiketten/min
Kompatibilität	Alle ALS und ALX mit direkter Etikettierapplikation

WIPE-ON APPLIKATOR

Wipe-on Applikator LA-WO für kleine Etiketten




LA-WO IM ÜBERBLICK

- ✓ Seitenfläche

- ✓ Produkte in Bewegung

- Wipe-on Applikator für das Anbringen von Etiketten auf die Seitenfläche von sich bewegenden Produkten
- Typische Anwendungsbereiche: Papierries, Türen, Fenster, Bodenbeläge
- Optimal für die Applikation von Etiketten bei hohen Produktgeschwindigkeiten



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Etikettenbreite	100–170 mm
Etikettenlänge	15–20 mm
Kapazität*	Bis zu 40 Etiketten/min
Appliziergenauigkeit*	+/- 1 mm
Kompatibilität	ALX 92x

TISCHDRUCKERAPPLIKATOR


Elektrischer light-touch Applikator LTSI/LTSA



LTSI/LTSA IM ÜBERBLICK

- ✓ Oberseite
- ✓ Ebene und unebene Oberflächen
- ✓ Stillstehende Produkte
- ✓ Produkte in Bewegung
- ✓ Produkte mit variabler Höhe

- Applikation von Etiketten auf sensible Produkte, ohne die Notwendigkeit von Druckluft
- Geeignet für variable Produkthöhen
- Applikator fährt seinen „Teleskop-Arm“ aus, bis der Sensor einen Widerstand erkennt
- Hublänge bis zu 400 mm (nur LTSI)



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Etikettenbreite	30–80 mm
Etikettenlänge	30–80 mm
Kapazität*	Bis zu 50 Etiketten/min
Appliziergenauigkeit*	+/- 1 mm
Kompatibilität	64-xx Etikettendrucker XLP 504 Etikettendrucker

ALLES AUS EINER HAND

Hardware, Software und Service aus einer Hand – für bessere Ergebnisse



Nahtlose Integration
Hochleistungs-Hardware ist das Eine, nicht minder wichtig ist die nahtlose Integration in Ihr Produktionsumfeld. Die Experten von NOVEXX Solutions unterstützen Sie beim Integrationsprozess und darüber hinaus.



Erstklassiker Service
Wir nehmen uns viel Zeit Ihre Prozesse und Bedürfnisse genau zu verstehen, um Ihrem Unternehmen eine optimale Lösung anbieten zu können. Wir sind stets an Ihrer Seite – von der Systementwicklung über die Systemintegration bis hin zur Wartung und Reparatur.



Hochwertige Verbrauchsmaterialien
Profitieren Sie von unserer 40-jährigen Erfahrung im Bereich Etiketten und Thermoübertragmaterialien. Wir finden die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen – für beste Druckergebnisse.



Datenmanagement Software TRACE-it®
TRACE-it® verbindet, verwaltet und steuert sämtliche Kennzeichnungsvorgänge im Produktionsprozess an einem zentralen Ort – ungeachtet davon, welche Hardware Sie benutzen.

* Abhängig von Kennzeichnungsgeschwindigkeit, Hublänge, Etikettengröße und Etikettenmaterial

Die enthaltenen Informationen gelten als zuverlässig; NOVEXX Solutions erteilt jedoch keinerlei Zusicherungen zu Genauigkeit und Richtigkeit der Daten. Wie alle anderen Daten sollten auch diese Informationen hinsichtlich der spezifischen Endnutzerbedingungen von einer unabhängigen Stelle bestätigt werden, um sicherzustellen, dass die empfohlene Kennzeichnung den maßgeblichen Anforderungen und Vorschriften entspricht. © 2018 NOVEXX Solutions GmbH, alle Rechte vorbehalten. Die hierin eventuell verwendeten Marken und/oder Handelsnamen Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.